

OBJETO CONTRACTUAL ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE EXTINTORES Y GABINETES CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER CAMPUS PRINCIPAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y CAMPUS PIEDECUESTA, VELEZ Y BARRANCABERMEJA

NOMBRE DEL PROYECTO N/A

ITEM	CLASIFICACIÓN DE BIEN O SERVICIO	IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	CANTIDAD
1	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor de 10 lbs. – ABC Multipropósito	1
2	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor de 20 lbs. – ABC Multipropósito	1
3	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor de 2.5 galones – agua a presión.	1
4	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor PQS de 30 libras	1
5	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor PQS de 150 libras Satélite.	1
6	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor CO2 Bióxido de carbono de 5 libras.	1
7	72101509	Mantenimiento y recarga de equipo contra incendios	Unidad	Mantenimiento y Recarga Extintor CO2 Bióxido de carbono de 10 libras.	1
8	46191601	Compra de equipo contra incendios	Unidad	Compra extintor ABC Multipropósito. Extintor portátil con sistema de accionamiento rápido para extinguir diferentes tipos de fuego. 10 libras, peso cargado de 6 kg, cilindro en aluminio debe incluir el soporte para la instalación en pared y señalización.	1
9	46191601	Compra de equipo contra incendios	Unidad	Compra extintor Clase A. Extintor portátil con sistema de accionamiento rápido Extintor de alta calidad con Agua (H2O), para extinguir fuegos Clase A, los cuales abarcan todo material solido que deje ceniza o brasa, tales como cartón, madera, papel, basura.	1

10	46191601	Compra de equipo contra incendios	Unidad	Compra extintor CO2 Bióxido decarbono es utilizado para equipos delicados como computadores, fax, máquinas de escribir, equipos eléctricos conectados, no tóxicos, no corrosivo etc. 5 libras, peso cargado de 8 kg. Incluye soporte para instalación en pared y señalización	1									
11	46191601	Compra de equipo contra incendios	Unidad	Compra extintor CO2 Bióxido decarbono es utilizado para equipos delicados como computadores, fax, máquinas de escribir, equipos eléctricos conectados, no tóxicos, no corrosivo etc. 10 libras, peso cargado de 14 kg. Incluye soporte para instalación en pared y señalización	1									
12	46191621	Gabinete para extintor de 10 lb	Unidad	Gabinete para extintor de 10 lb Gabinete utilizado para guardar extintores de manera segura y en lugares visibles, vidrio transparente, que permite ver la carga y características del extintor. Se entrega con 2 llaves y tornillería MATERIAL: Lamina Cold Rolled DIMENSIONES: 60X30X20 cm (Alto, Ancho, Fondo) ACABADOS: Pintura de base electrostática roja.	1									
13	46191621	Gabinete para extintor de 20 lb	Unidad	Gabinete para extintor 20 lb Gabinete utilizado para guardar extintores de manera segura y en lugares visibles, vidrio transparente, que permite ver la carga y características del extintor. Se entrega con 2 llaves y tornillería MATERIAL: Lamina Cold Rolled DIMENSIONES: 60X30X20 cm (Alto, Ancho, Fondo) ACABADOS: Pintura de base electrostática roja.	1									
14	46191603	Compra de equipo contra incendios	Unidad	Compra de equipo contra incendios relacionados a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manguera contraincendios certificada</td> <td>De 1 ½ y 2 ½" x 100 Pies (30 metros) punta aluminio.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Martillo de fragmentación para gabinete contra incendios</td> <td>Martillo rompedor de vidrio para gabinete con cabeza de cono sólido doble está diseñado para romper las ventanas de vidrio automáticas. La cuchilla afilada está hecha de acero de alta calidad</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Cant.	Manguera contraincendios certificada	De 1 ½ y 2 ½" x 100 Pies (30 metros) punta aluminio.	1	Martillo de fragmentación para gabinete contra incendios	Martillo rompedor de vidrio para gabinete con cabeza de cono sólido doble está diseñado para romper las ventanas de vidrio automáticas. La cuchilla afilada está hecha de acero de alta calidad	1	1
Nombre	Descripción	Cant.												
Manguera contraincendios certificada	De 1 ½ y 2 ½" x 100 Pies (30 metros) punta aluminio.	1												
Martillo de fragmentación para gabinete contra incendios	Martillo rompedor de vidrio para gabinete con cabeza de cono sólido doble está diseñado para romper las ventanas de vidrio automáticas. La cuchilla afilada está hecha de acero de alta calidad	1												

					<p>PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS: MATERIAL MANIJA: POLIPROPILENO (PP) COLOR MANIJA: ROJO AMARRE: GUAYA ENCAUCHETADA (60CM) MATERIAL PUNTAS: ACERO AISI 1045</p>		
				Hacha para gabinete contra incendios	<p>Hacha pico, cabo en madera lacado e inmunizado, 4.5 LBS Anatómica de fácil uso y muy confortable, la cabeza, forjada para la resistencia a la mella, filo templado, resiste la rotura, calor y humedad. Fabricada en aleación de acero forjado que ofrece alta resistencia al impacto y ariete de uso múltiple, Medida aprox: 80cm</p>	1	
				Soporte tipo canastilla para manguera	<p>Soporta un carrete de manguera de 1 1/2" x 100 pies, 2 1/2" x 100 pies, posee un sistema de pivotes que le permite girar para fácil acceso o ser retirado junto con la manguera en situación de emergencia.</p> <p>MATERIAL: Lamina Cold Rolled. DIMENSIONES: Soporte de 1 1/2" 36X43X10 (Alto, Ancho, Fondo). Soporte de 2 1/2" 48.5X58X15 (Alto, Ancho, Fondo). ACABADOS: Recubrimiento en pintura roja electrostática</p>	1	
				Boquilla chorro y niebla 1 1/2" NH en	Boquilla de combinación (Chorro/Niebla) de 1		


F - RF - 11

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN: 4.0

				policarbonato certificada	1/2" NH hembra, en policarbonato con protector frontal en caucho, presión de trabajo hasta 150 PSI para aplicaciones industriales, principalmente en gabinetes contra incendio, Aprobada por FM. CERTIFICACIONES: Aprobada por FM MATERIAL: Policarbonato PRESIÓN DE TRABAJO: 150 PSI.	1	
				Llave spanner doble servicio	Llave universal Spanner de dos servicios, fabricada en hierro cincada o cromada en presentaciones de 1 ½ " y 2 ½" USOS Sirve para abrir y cerrar los acoples de las mangueras y las válvulas de los hidrantes.	1	


 Firma Responsable Oficina Gestora
 Nombre completo: Martha Cristina Medina Gómez
 Cargo: Coordinador Grupo SST


 Firma Líder Técnico
 Nombre completo: Martha Cristina Medina Gómez
 Cargo: Coordinador Grupo SST